



005

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
3 speed resistor <i>Resistenza a 3 velocità</i>	✓
Accessories: nr. 6, 8, 13 <i>Accessori: nr. 6, 8, 13</i>	✓

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	750	10,0	443	0
5	700	9,5	413	0,2
10	660	9,0	389	0,4
15	620	8,6	366	0,6
20	570	8,1	336	0,8
30	430	6,7	254	1,2
40	240	5,2	142	1,6
50	0	4,0	0	2,0

Test voltage 26 V d.c. - *Tensione di prova 26 V c.c.*

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta