



Ø 385 mm

Ø 16"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,57 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,57 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	
0	3430	9,3	2024	3540	0
5	3070	10,0	1811	3180	0,2
10	2670	10,2	1575	2810	0,4
12,5	2460	10,2	1451	2660	0,5
15	2190	10,2	1292	2270	0,6
17,5	1810	10,1	1068	2020	0,7
20	1450	9,8	856	1660	0,8
25	900	9,6	531	1050	1
30	330	9,6	195	0	1,2
35	0	9,5	0		1,4

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
 Caratteristiche standard
 ✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.