0280158038

Fuel Pressure bar	Injector Deadtime Compensation Table – Injector Voltage (V) 8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	mS
2,5	1,494	1,100	0,880	0,788	0,607	0,480	0,455	0,310	0,270	
3,0	1,502	1,113	0,968	0,811	0,634	0,533	0,497	0,324	0,285	
3,5	1,524	1,224	0,994	0,813	0,680	0,572	0,520	0,383	0,309	
4,0	1,724	1,372	1,094	0,898	0,739	0,618	0,505	0,398	0,406	
4,5	1,854	1,421	1,113	0,930	0,760	0,621	0,529	0,425	0,375	
5,0	1,979	1,525	1,184	0,951	0,799	0,651	0,557	0,461	0,367	
5,5	2,141	1,613	1,286	1,042	0,864	0,685	0,603	0,506	0,435	
6,0	2,287	1,722	1,351	1,101	0,880	0,746	0,685	0,522	0,449	

Fuel Pressure bar	Static Flow cc/min
2,5	306
3,0	345
3,5	369
4,0	390
4,5	420
5,0	445
5,5	465
6,0	485

Tested with ASNU Test Media at 25°C

Differential Pressure Compensation bar	Factor
2,5	1,13
3,0	1,00
3,5	0,93
4,0	0,88
4,5	0,82
5,0	0,78
5,5	0,74
6,0	0,71

FINJECTOR.com